

**TARIFA
01/2010**

Armaflex® AC

**Precios válidos a partir del 15/01/10.
Precios recomendados sin compromiso, excluido IVA.**

EL AISLAMIENTO VERSÁTIL Y FLEXIBLE

ARMAFLEX® AC – el aislamiento versátil para aire acondicionado e instalaciones de calefacción y sanitarias



Armaflex® AC

DATOS TÉCNICOS

Breve descripción	Aislamiento térmico flexible de estructura celular cerrada. Sus características técnicas aseguran un eficiente aislamiento térmico y el control de la condensación.
Material	Espuma elastomérica a base de caucho sintético. Color: negro.
Campo de aplicación	Temperaturas del fluido de -50°C a +105°C (Cinta: +85°C)
Conductividad térmica λ a 10°C	$\leq 0,039$ W/(m·K)
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua	$\mu \geq 3.000$ μ promedio 5.000
Comportamiento en caso de incendio	M-1 (UNE 23727)
Protección a la intemperie	El RITE 2007 - en su apartado IT 1.2.4.2.1.1.2 - establece: "Cuando las tuberías o los equipos estén instalados en el exterior del edificio, la terminación final del aislamiento deberá poseer la protección suficiente contra la intemperie". Armaflex AC, expuesto a la intemperie, se protegerá inmediatamente después de pasadas 36 horas y antes de 4 días, con un recubrimiento resistente a la radiación solar. Recomendamos la pintura Armafinish y los recubrimientos Arma-Chek.
Instalaciones de acero inoxidable/cobre	Consulte nuestro Departamento Técnico

Todos los datos e informaciones técnicas están basadas en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e información, por su propio interés, consultar con Armacell a la hora de proyectar, a fin de que los datos e informaciones suministrados puedan ser aplicados sin alteraciones en las áreas de uso concebidas.



www.armacell.com
info.es@armacell.com



UNE EN ISO 9001



UNE EN ISO 14001



Armacell Iberia, S.L.

DELEGACIONES DE VENTAS

MADRID
Calle Albatros, 12
Pol. Ind. La Estación
Teléf.: 914 56 11 50
Fax: 916 92 76 75
28320 PINTO (MADRID)

BARCELONA
Consell de Cent, 83-3ª
Teléf.: 934 25 23 25
Fax: 934 25 41 70
08015 BARCELONA

SEVILLA
Apartado 13224
Teléf.: 954 64 29 73
Fax: 954 64 29 73
41080 SEVILLA

MÁLAGA
Apartado 3200
Teléf.: 952 39 60 98
Fax: 952 39 60 98
29080 MÁLAGA

BILBAO
Apartado 6180
Teléf.: 944 47 43 10
Fax: 944 47 64 11
48080 BILBAO

VIGO
Av. García Barbón, 120 (local 14)
Teléf.: 986 22 08 89
Fax: 986 22 08 54
36201 VIGO

SERVICIO DE VENTAS:

BEGUR
Apartado de Correos, 2
Teléf.: 972 61 34 19/20
Fax: 972 30 03 83
17200 PALAFRUGELL



El aislamiento flexible de espuma elastomérica en coquillas estándar y coquillas en rollos.

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Coquilla Armaflex Ø Int. mín/máx mm.	AC Espesor Nominal 6 mm.			AC Espesor Nominal 9 mm.		
Ø Exterior mm.	Pulgadas	Pulgadas	Ø Exterior mm.		Ref.	metros/ cartón	€/m.l.	Ref.	metros/ cartón	€/m.l.
6	1/4	-	-	7,0 - 10,0	AC-06X006	496	0,38	AC-09X006	352	0,51
10	3/8	1/8	10,2	11,0 - 14,0	AC-06X010	364	0,41	AC-09X010	266	0,57
12	1/2	-	-	13,0 - 16,0	AC-06X012	316	0,47	AC-09X012	234	0,65
15	5/8	1/4	13,5	16,0 - 19,0	AC-06X015	266	0,51	AC-09X015	192	0,74
18	3/4	3/8	17,2	19,0 - 22,0	AC-06X018	210	0,60	AC-09X018	166	0,86
22	7/8	1/2	21,3	23,0 - 26,0	AC-06X022	166	0,74	AC-09X022	136	0,98
-	-	-	-	26,0 - 29,0						
28	1 1/8	3/4	26,9	29,0 - 32,0				AC-09X028	98	1,21
35	1 3/8	1	33,7	36,0 - 39,0				AC-09X035	76	1,66

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Coquilla Armaflex Ø Int. mín/máx mm.	AC Espesor Nominal 19 mm.		
Ø Exterior mm.	Pulgadas	Pulgadas	Ø Exterior mm.		Ref.	metros/ cartón	€/m.l.
6	1/4	-	-	7,0 - 10,0			
10	3/8	1/8	10,2	11,0 - 14,0			
12	1/2	-	-	13,0 - 16,0			
15	5/8	1/4	13,5	16,0 - 19,0	AC-19X015	78	2,78
18	3/4	3/8	17,2	19,0 - 22,0	AC-19X018	72	3,03
22	7/8	1/2	21,3	23,0 - 26,0	AC-19X022	64	3,33
-	-	-	-	26,0 - 29,0			
28	1 1/8	3/4	26,9	29,0 - 32,0	AC-19X028	48	4,06
35	1 3/8	1	33,7	36,0 - 39,0	AC-19X035	36	4,53
42	1 5/8	1 1/4	42,4	43,0 - 46,0	AC-19X042	32	5,11
-	-	1 1/2	48,3	49,0 - 52,0	AC-19X048	24	5,91
54	2 1/8	-	54,0	55,0 - 58,0	AC-19X054	24	6,40
-	-	2	60,3	61,0 - 64,0	AC-19X060	18	7,04
64	2 5/8	-	63,5	65,0 - 68,0	AC-19X064	18	7,83
76,1	-	2 1/2	76,1	77,0 - 80,0	AC-19X076	12	8,61
88,9	3 1/2	3	88,9	90,0 - 93,0	AC-19X089	12	9,86

Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 metros, suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido específico y con un recargo de 0,10 € neto por m.l. para diámetros hasta 2" y de 0,14 € neto por m.l. para diámetros superiores.

Tolerancia de longitud: ± 1,5%

Servicio por cartones completos franco fábrica.

Armaflex® AC Cinta autoadhesiva



Ref.	Largo	Ancho	Espesor	Rollos/Cartón	€/Rollo
AC-TAPE/50	15 m.	50,0 mm.	3 mm.	12	18,93



www.armacell.com
info.es@armacell.com



UNE EN ISO 9001



UNE EN ISO 14001



Armacell Iberia, S.L.

DELEGACIONES DE VENTAS

MADRID
Calle Albatros, 12
Pol. Ind. La Estación
Teléf.: 914 56 11 50
Fax: 916 92 76 75
28320 PINTO (MADRID)

BARCELONA
Consell de Cent, 83-3º2ª
Teléf.: 934 25 23 25
Fax: 934 25 41 70
08015 BARCELONA

SEVILLA
Apartado 13224
Teléf.: 954 64 29 73
Fax: 954 64 29 73
41080 SEVILLA

MÁLAGA
Apartado 3200
Teléf.: 952 39 60 98
Fax: 952 39 60 98
29080 MÁLAGA

BILBAO
Apartado 6180
Teléf.: 944 47 43 10
Fax: 944 47 64 11
48080 BILBAO

VIGO
Av. García Barbón, 120 (local 14)
Teléf.: 986 22 08 89
Fax: 986 22 08 54
36201 VIGO

SERVICIO DE VENTAS:

BEGUR
Apartado de Correos, 2
Teléf. 972 61 34 19/20
Fax: 972 30 03 83
17200 PALAFRUGELL

Esta lista de precios anula a las precedentes y es orientativa. Está sujeta a variación sin previo aviso y a las condiciones generales de venta y envío 01/10.

Copyright: Armacell Enterprise GmbH

Impreso en España, 005-002-1109-E (E)