

**TARIFA  
01/2010**

**HT/Armaflex® S**

**Precios válidos a partir del 15/01/10.  
Precios recomendados sin compromiso, excluido IVA.**

## **SOLUCIONES FLEXIBLES PARA LOS EXPERTOS EN ENERGÍA SOLAR**

HT/ARMAFLEX® S – aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica, con buena resistencia mecánica y a los rayos UV para instalaciones de energía solar



## HT/Armaflex® S

### Datos Técnicos

Breve descripción	Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de células cerradas con una lámina de protección resistente a los rayos UV.
Material	Espuma elastomérica a base de caucho sintético con una lámina de protección de copolímero de poliolefina de color blanco.
Aplicación	Aislamiento térmico de las instalaciones de energía solar.
Campo de aplicación	Temperatura interior máxima: + 150°C Temperatura interior mínima: - 50°C
Conductividad térmica $\lambda$	10°C: 0,039 W/(m·K)
Resistencia a los rayos ultravioleta	Ensayo envejecimiento acelerado, según norma UNE en ISO4892/2 método A (Condiciones exterior) Buena
Comportamiento en caso de incendio	DIN 4102-B2

Todos los datos e informaciones técnicas están basadas en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e información, por su propio interés, consultar con Armacell a la hora de proyectar, a fin de que los datos e informaciones suministrados puedan ser aplicados sin alteraciones en las áreas de uso concebidas.



www.armacell.com  
info.es@armacell.com



### Armacell Iberia, S.L.

#### DELEGACIONES DE VENTAS

MADRID  
Calle Albatros, 12  
Pol. Ind. La Estación  
Teléf.: 914 56 11 50  
Fax: 916 92 76 75  
28320 PINTO (MADRID)

BARCELONA  
Consell de Cent, 83-3<sup>2</sup>a  
Teléf.: 934 25 23 25  
Fax: 934 25 41 70  
08015 BARCELONA

SEVILLA  
Apartado 13224  
Teléf.: 954 64 29 73  
Fax: 954 64 29 73  
41080 SEVILLA

MÁLAGA  
Apartado 3200  
Teléf.: 952 39 60 98  
Fax: 952 39 60 98  
29080 MÁLAGA

BILBAO  
Apartado 6180  
Teléf.: 944 47 43 10  
Fax: 944 47 64 11  
48080 BILBAO

VIGO  
Av. García Barbón, 120 (local 14)  
Teléf.: 986 22 08 89  
Fax: 986 22 08 54  
36201 VIGO

#### SERVICIO DE VENTAS:

BEGUR  
Apartado de Correos, 2  
Teléf. 972 61 34 19/20  
Fax: 972 30 03 83  
17200 PALAFRUGELL

## HT/Armaflex® S

## Coquillas 2 m.



Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica para altas temperaturas e instalaciones especiales.

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Coquilla Armaflex Ø Int. mín/máx mm.	Espesor 20 mm.		
Ø Exterior mm.	Pulgadas	Pulgadas	Ø Exterior mm.		Ref.	metros/cartón	€/m.l.
15	5/8	1/4	13,5	18,5 - 20,0	HT-20X015-SWH	64	6,49
18	3/4	3/8	17,2	21,0 - 22,5	HT-20X018-SWH	58	7,00
22	7/8	1/2	21,3	25,0 - 26,5	HT-20X022-SWH	50	7,59
28	1 1/8	3/4	26,9	31,0 - 33,0	HT-20X028-SWH	40	9,24
35	1 3/8	1	33,7	38,0 - 40,0	HT-20X035-SWH	32	10,28
42	1 5/8	1 1/4	42,4	46,0 - 48,0	HT-20X042-SWH	24	11,37

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Coquilla Armaflex Ø Int. mín/máx mm.	Espesor 35 mm.		
Ø Exterior mm.	Pulgadas	Pulgadas	Ø Exterior mm.		Ref.	metros/cartón	€/m.l.
15	5/8	1/4	13,5	18,5 - 20,0	HT-35X015-SWH	30	12,03
18	3/4	3/8	17,2	21,0 - 22,5	HT-35X018-SWH	28	12,27
22	7/8	1/2	21,3	25,0 - 26,5	HT-35X022-SWH	24	12,52
28	1 1/8	3/4	26,9	31,0 - 33,0	HT-35X028-SWH	20	13,39
35	1 3/8	1	33,7	38,0 - 40,0	HT-35X035-SWH	20	14,26
42	1 5/8	1 1/4	42,4	46,0 - 48,0	HT-35X042-SWH	16	16,30

Las Coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo standard de 2 metros, suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido específico y con un recargo de 0,10 € neto por m.l.

Nos reservamos el derecho de servir ocasionalmente hasta un 10% del contenido del cartón en 1 m. de largo.

Tolerancia específica de longitud: ± 1%

Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm.

## HT/Armaflex® S

## Accesorios



Las condiciones de venta para estos productos serán las establecidas para los Accesorios.

Ref.	Descripción	Contenido Cartón	Unidad	€/unidad
ADH 625/0,25	Adhesivo en envases de 0,25 l. con pincel	24	Envases	17,35
ADH 625/0,50	Adhesivo en envases de 0,50 l.	12	Envases	19,62
ADH625/1,0	Adhesivo en envases de 1 l.	12	Envases	31,33
Butylene Tape White	Cinta de Butilo de 0,6mm de espesor 4cm de anchura. Color blanco. Longitud de los rollos 10m.	28	Rollos	18,62

Butylene Tape White es una cinta auto-adhesiva compuesta por un sustrato de caucho butílico un film superficial metálico en aluminio de color blanco.

El recubrimiento metálico es resistente a la radiación UV.

La superficie donde se debe aplicar la cinta debe estar completamente limpia y libre de polvo, suciedad o humedad y la temperatura de aplicación recomendada es siempre por encima de +5°C.

El producto tiene una caducidad de 12 meses, siempre y cuando haya estado almacenado en condiciones ambientales (temperaturas comprendidas entre +5°C y +40°C).



www.armacell.com  
info.es@armacell.com



## Armacell Iberia, S.L.

### DELEGACIONES DE VENTAS

MADRID  
Calle Albatros, 12  
Pol. Ind. La Estación  
Teléf.: 914 56 11 50  
Fax: 916 92 76 75  
28320 PINTO (MADRID)

BARCELONA  
Consell de Cent, 83-3ª  
Teléf.: 934 25 23 25  
Fax: 934 25 41 70  
08015 BARCELONA

SEVILLA  
Apartado 13224  
Teléf.: 954 64 29 73  
Fax: 954 64 29 73  
41080 SEVILLA

MÁLAGA  
Apartado 3200  
Teléf.: 952 39 60 98  
Fax: 952 39 60 98  
29080 MÁLAGA

BILBAO  
Apartado 6180  
Teléf.: 944 47 43 10  
Fax: 944 47 64 11  
48080 BILBAO

VIGO  
Av. García Barbón, 120 (local 14)  
Teléf.: 986 22 08 89  
Fax: 986 22 08 54  
36201 VIGO

### SERVICIO DE VENTAS:

BEGUR  
Apartado de Correos, 2  
Teléf.: 972 61 34 19/20  
Fax: 972 30 03 83  
17200 PALAFRUGELL

Esta lista de precios anula a las precedentes y es orientativa. Está sujeta a variación sin previo aviso y a las condiciones generales de venta y envío 01/10.

Copyright: Armacell Enterprise GmbH

Impreso en España, 131-002-1109-E (E)